



DIFFÉRENCES VERSIONES CONSTRUCTIVES

VERSION STANDARD

PLANCHER BAS (DALE BOIS)

- ***Betonyp 12 mm**
- ***Ossature bois 220x45 mm**
- ***Isolation laine de roche 200 mm**
- *Film pare-vapeur
- ***OSB 22 mm support parquet**
- *Film sous parquet
- *Parquet stratifié 10 mm, parquet special dans la SDB

MURS EXTERIEURS

- ***Bardage en mélèze lasure 100x 16 mm**
- *Espace de ventilation
- *Film pare-pluie
- ***Isolation 50 mm**
- ***OSB 12 mm**
- ***Ossature bois 150 x45 mm**
- *Isolation 150 mm laine minérale, dans la structur
- *Film pare vapeur
- *Lambris intérieur laqué en épicéa /peuplier conformément plan intérieur
- *Placo platre peint dans la salle de bain

MURS INTERIEURS

- *Lambris en épicéa lassuré / placo platre
- *Ossature bois 100x45 mm
- *Isolation laine minérale 100 mm

TOITURE

- *Bac acier special pente réduite
- *Contre liteaux fixation bac acier
- *Liteaux fixation film pare-pluie
- *Film pare-pluie
- ***OSB 15 mm comme voligeage**
- ***Ossature bois 220 x45 mm**
- ***Isolation 200 mm dans la structure**
- *Film pare-vapeur
- *Lambris épicéa 100x12 mm /placo platre

TERRASSE PORTANTE

- ***Lame de terrasse en mélèze** rainuré 120 x25 mm; éléments de fixation métallique, tasseaux support
- ***Structure portante poutres 220 x45 mm** en bois autoclave

MENUISERIES

- * **Menuiseries PVC profile Salamander**, 5 chambers, **triple vitrage**, couleur gri antracithe, appuis de fenetres en alluminium

VERSION BUDGET

PLANCHER BAS (DALE BOIS)

- ***Betonyp 10 mm**
- ***Ossature bois 150x45 mm**
- ***Isolation laine de roche 150 mm**
- *Film pare-vapeur
- ***OSB 18 mm support parquet**
- *Film sous parquet
- *Parquet stratifié 10 mm, parquet special dans la SDB

MURS EXTERIEURS

- ***Bardage en épicéa lasure 100x16 mm**
- *Espace de ventilation
- *Film pare-pluie
- ***OSB 10 mm**
- ***Ossature bois 150x45 mm**
- *Isolation 150 mm laine minérale, dans la structure
- *Film pare vapeur
- *Lambris intérieur laqué en épicéa
- *Placo platre peint dans la salle de bain

MURS INTERIEURS

- *Lambris en épicéa lassuré 100 x12 mm/ placo platre*
- *Ossature bois 100x45 mm
- *Isolation laine minérale 100 mm

TOITURE

- *Bac acier special pente réduite
- *Contre liteaux fixation bac acier
- *Liteaux fixation film pare-pluie
- *Film pare-pluie
- ***OSB 10 mm comme voligeage**
- ***Ossature bois 150 x45 mm**
- ***Isolation 150 mm dans la structure**
- *Film pare-vapeur
- *Lambris épicéa lassuré 100x12 mm /placo platre*

TERRASSE PORTANTE

- ***Lame de terrasse en épicéa** rainuré 120 x25 mm; éléments de fixation métallique, tasseaux support
- ***Structure portante poutres 150 x45 mm** en bois autoclave

MENUISERIES

- * **Menuiseries PVC profile Ramplast**, 5 chambers, **double vitrage**, couleur gri antracithe, appuis de fenetres en alluminium